

DISTRIBUTEUR D'ADBLUE



- Mesureur à engrenage à précision de 1%
- Electrovanne de mise en pression
- Chauffage thermorégulé intégré
- Partie basse thermiquement isolée
- Pied, Toit et cotés en INOX
- Peinture époxy RAL 9003
- Verrouillage des 4 portes par serrure à clé
- Portes extractibles sur charnière inversable
- Pistolet automatique à raccord tournant
- Raccordement par raccord conique
- Flexible AdBlue longueur 4m
- Dimensions : larg. 495 / prof. 415 / haut. 1460 mm
- Poids approximatif en version standard : 55 kg

Détails de fabrication





Version GRAND FROID

OPTIONS DISPONIBLES

- Chauffage flexible basse tension
- Intégration d'un automate ou calculateur
- Pompe 240 volts 34 litres/minute intégrée (PADP005)
- Pompe immergée dans la cuve (PADIx005)
- Enrouleur intégré
- Enrouleur intégré et porte fermée (version grand froid)
- Raccord cassant de sécurité SSB
- Pistolet ELAFLEX ZVA avec détrompeur aimanté
- Longueur de flexible supplémentaire
- Peinture personnalisée
- Arrêt d'urgence type coup de poing
- Calculateur électronique
- Carrosserie entièrement en acier inoxydable
- Pistolet en façade
- Chaise de surhausse
- Bras de support flexible (longueur max = 5.5m)